

ハウス内張専用 サンサンカーテン®

# デュオホワイト

DUO WHITE



- Very cool -

## 遮熱

光を反射・拡散  
高い遮熱効果



- keep warm -

## 保温


ハウスの熱を  
逃がさず保つ



- Light weight -

## 軽量

作業性に優れ  
取付けも楽々



↔ - Soft and Strong - ⇨

## 柔らかく強い

フラットヤーンに割織処理(スプリット加工)を加え、**やわらかな風合いを実現。**

引っ張り強度・耐摩耗性が高く**スライド式、巻き上げ式**どちらにも使用可能。



材質 ポリエチレン

品番  
遮光率

DW35  
約**35%**

低遮光

DW55  
約**55%**

中遮光

DW70  
約**70%**

高遮光

 **日本ワイドクロス株式会社**

URL: <https://www.sunsunnet.co.jp> E-mail: [wide@sunsunnet.co.jp](mailto:wide@sunsunnet.co.jp)



ホームページ



コーポレートサイト

本社 〒582-0001 大阪府柏原市本郷3丁目784番地  
東日本事業所 〒370-1406 群馬県藤岡市浄法寺866-12  
九州営業所 〒834-0115 福岡県八女郡広川町新代1364

TEL: 072-971-5144 FAX: 072-971-5561  
TEL: 0274-50-3303 FAX: 0274-50-3250  
TEL: 0943-32-3008 FAX: 0943-32-4121

※商品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

2025.11-14W





DW35 キュウリ



DW55 トマト



オールシーズン  
快適環境



DW55 キュウリ



DW70 花



赤外線反射率 (%)  
[800nm ~ 2100nm]

デュオホワイト  
DW55

41.1

不織布製品  
遮光率約50%

28.5

POフィルム  
厚み:0.075mm

7.7



保 温 率 (%)

51.8

51.8

49.5



引張強度 ヨコ方向(N)

267.7

63.5

48.7



耐摩耗性 (荷重500g)

1850回クリア  
使用想定期間5年

1500回NG

1000回NG

規格幅	1.8m	2.0m	2.3m	2.7m	3.0m	3.3m	3.6m	3.9m	4.3m	4.5m
	4.8m	5.0m	5.3m	5.7m	6.0m	6.3m	6.6m	6.9m	7.2m	7.8m
7.8m以上の幅をご希望の場合は都度お問合せ下さい										

加工

ロープ・ハトメ加工も承ります。ロープ加工の場合、規格幅よりも若干短くなる場合があります。

【数値について】 自社試験結果。数値は測定値であり保証値ではありません。